

ミロク機械 株式会社

〒783-0054 高知県南国市比江836

<https://www.miroku-gd.co.jp>


TEL.088-862-1136 FAX.088-862-1172



代表者 代表取締役 稲田 勝裕
 営業担当者 徳橋 慶人
 資本金 8,000万円
 工場概要 本社工場:18,620㎡ 建物:7,347㎡
 従業員数 152名



| | |
|------------------------|--|
| 主要製品名 (営業品目) | ガンドリルマシン・ガンドリル・各種専用機・深穴加工 |
| 特色 | 曲がりが少ない…深さ1000mmの加工で曲がり1mm以下 面粗度が良い…通常S45Cで6.3a, FCで1.6a~3.2a, AIで0.8a以下が可能 |
| 加工可能材質 | SC SCM SUS SUJ アルミ 銅 |
| 加工可能範囲 (重量、大きさ、精度等) | ◎ガンドリル方式…穴径φ1~φ40、深さ4000mm、径公差H7~H9 ◎BTA方式…穴径φ15~φ500 深さ10000mm |
| 対応ロット・受注形態 | 1個から |



「ミロク機械」が充実した設備と最先端の加工技術を生かし、
 ガンドリルマシン及び、ガンドリルのトップメーカー
 深穴加工のご注文に応じます。

主要設備 5工場合計(本社工場、三郷工場、相模原工場、名古屋工場、尼崎工場)

| 機械名 機械型式 | 能力 | | | 台数 |
|-----------------------|--------|----------------|-------------|----|
| | 加工穴径 | 加工最大長 | 加工ワーク(最大重量) | |
| [コラムタイプガンドリルマシン] | | | | |
| JUMBO-2000NC | φ4~35 | 2,000(4,000)mm | 25t | 3 |
| JUMBO-1500NC | φ4~40 | 1,500(3,000)mm | 25t | 1 |
| MHG-1500-NC | φ4~35 | 1,500(3,000)mm | 10t | 4 |
| MHG-1200(1500)-NC | φ4~32 | 1,500(3,000)mm | 6t | 4 |
| MHG-1200-NC | φ3~35 | 1,200(2,400)mm | 6t | 1 |
| MHG-1000(1200)-NC | φ4~32 | 1,200(2,400)mm | 3t | 2 |
| MTSH-1500 | φ3~25 | 1,500(3,000)mm | 25t | 5 |
| MRH-1500-NC | φ4~24 | 1,500(3,000)mm | 8t | 1 |
| [ニータイプガンドリルマシン] | | | | |
| MTE-1000S-NC | φ3~25 | 1,000(2,000)mm | 1t | 3 |
| MEG-1000S-NC | φ3~32 | 1,000(2,000)mm | 1t | 3 |
| MEG-1000-1NC | φ3~32 | 1,000(2,000)mm | 2t | 6 |
| MKEG-300-NC | φ1.4~5 | 300(600)mm | 300kg | 1 |
| MKEG-300-NC(ワーク回転装置付) | φ1.4~5 | 300(600)mm | 300kg | 1 |
| MKEG-400-1NC | φ1.4~5 | 400mm | 300kg | 3 |
| MEBG-400-1NC | φ1.0~5 | 400mm | 300kg | 1 |

| 機械名 機械型式 | 能力 | | | 台数 |
|------------------------|---------|----------------|---------------|----|
| | 加工穴径 | 加工最大長 | 加工ワーク(ワーク径) | |
| [双方向回転タイプガンドリルマシン] | | | | |
| MIG-1500-NC(ワーク回転装置付) | φ3~20 | 1,500(3,000)mm | ワーク径φ9~80mm | 1 |
| MIG-1000-1NC(ワーク回転装置付) | φ10~45 | 1,000mm | ワーク径φ9~120mm | 2 |
| MIG-800-1NC(ワーク回転装置付) | φ3~20 | 800mm | ワーク径φ9~80mm | 2 |
| MLG-600(ワーク回転) | φ4~14 | 600mm | ワーク径φ9~80mm | 1 |
| A-508(ワーク回転装置付) | φ4~20 | 500mm | ワーク径φ4~64mm | 1 |
| MKBG-500-1NC(ワーク回転装置付) | φ1.0~5 | 500mm | ワーク径φ3~30mm | 2 |
| MKG-200-NC(ワーク回転装置付) | φ1.4~5 | 200(400)mm | ワーク径φ4~40mm | 3 |
| [BTA式マシン] | | | | |
| MB-3000L(BTA) | φ30~150 | 3,000mm | ワーク径φ51~400mm | 1 |
| MB-2000M(BTA) | φ25~100 | 2,000mm | ワーク径φ50~250mm | 1 |
| MB-2000S(BTA) | φ25~70 | 1,930mm | ワーク径φ50~280mm | 1 |