

高弾性特殊ゴムによる TS シール製品・工法

HP



目地からの浸水を防ぐ耐震性弾性特殊ゴム

伸縮性、耐久性、耐候性に優れた弾性特殊ゴム。

TSシールは、強力な粘着性及び半永久的な弾力性を維持し、永年に亘って硬化しない性質を持ちます。また、耐震性に優れ、恒久的な止水を実現、上下水道管や地下共同溝接合部、地中メタンガス防爆接合に対応する特殊工法で、石油、ガス等のライフライン等にも採用されています。



防潮堤の目地に充填



落差マンホール接合用 TS シールテープの貼り付け作業

◎ 納入実績

全国の地方自治体の上下水道推進工事、地中メタンガス防爆工法、地下共同溝工事、防潮堤補修工事に採用多数

◎ その他情報

- TS シル
自動混練機タイプ
4.4kgセット（主剤4kg+硬化剤0.4kg）、13.2kgセット（主剤12kg+硬化剤1.2kg）
- TS シル テープ
T10mm×W15mm×L3.8m / T13mm×W15mm×L3.8m / T15mm×W20mm×L4.0m
必要に応じて用途、接合部の形状、止水力に見合う形状 寸法に形成
価格：別途ご相談（施工状況により異なる）
高知県防災産業交流会認定製品（24高知防産第27号）



TS シールを下水道管端面に充填

株式会社 TS シール工業

☎ 088-884-4567 📠 088-884-8211

📍 〒780-0823 高知県高知市菜園場町6-5 西本ビル 3階

🌐 <http://www.ts-seal.com/>

✉ info@ts-seal.com